

Adapter świecy żarowej gwint M10x1.0 (elastyczny)

Kod produktu: 912 450 08 L

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Adapter 8 SL

Art. 912 450 08L

Adapter na wężu dł. 300 mm - zastosowanie jak adapter 8S oraz 10S, do trudno dostępnych świec żarowych.

Opis

Adapter elastyczny (z węzem) do głęboko osadzonych świec żarowych.

Adapter w miejsce świecy żarowej do pomiaru kompresji w silnikach Diesel'a do:

VW, Audi, Seat, Skoda 1.9 / 2.5 TDI

BMW 1.8 / 2.5 TDS 2.0 / 3.0 d (00-)

Alfa 2.5 TD (95-98)

Chrysler 2.5 TD (95-)

Citroen / Peugeot 1.5 / 1.8 / 1.9

Dacia 1.5 dCi (05-)

Fiat 1,9 (DW8)

Ford 1,9 TDI, 2,5 TD (Scorpio)

Honda Accord 2.0

Land Rover 2,0(98-), 2,5Td5 (99-)

Mitsubishi 1.9

Nissan 1.5/1.9 / 2.2 D / dCi

Renault 1.5 / 1.9 / 2.1 / 2.2 DTI (94-)

Rover

Volvo 1.9 / 2.5 i inne

Współpracuje z wszystkimi modelami próbników ciśnienia sprężania naszej produkcji (SPCS-50, SPCS-50SK, PCSM-40, PCSM-40 PLUS, MCS-50)

