

Ściągacz wtryskiwaczy pneumatyczno-udarowy SOLO

Kod produktu: 918 548 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 918 548 00

Bosch, Delphi, Denso, Siemens

dodano 02.2024

Opis

Wyciągacz (ściągacz) wtryskiwaczy pneumatyczno-udarowy SOLO.

Do wyciągania/ściągania wtryskiwaczy firmy Bosch, Delphi, Denso, Siemens i innych - uniwersalny.

Do wykorzystania z zestawami adapterów zakupionymi wcześniej w zestawach [HP 918 545 00](#) oraz [HP 918 547 00](#) lub z innymi specjalistycznymi adapterami naszej produkcji z gwintem łączoniovym M18x1,5 jaki jest standardem w produkowanych przez nas ściągaczach/wyciągaczach wtryskiwaczy.

Zestaw do wyciągania zapieczonych wtryskiwaczy przy pomocy sprężonego powietrza i mechanizmu udarowego.

Wyciągacz pneumatyczno-udarowy o dużej częstotliwości drgań, uzyskuje tym samym dużą skuteczność w wyciąganiu zapieczonych wtryskiwaczy.

Zalecany Reduktor ciśnienia aby kontrolować częstotliwość ciągnięcia i siłę "ciągnięcia".

Parametry:

Ciśnienie zasilania : 5-8 bar.

Wysokość Siłownika : 92mm

Średnica Siłownika : 80mm

Wysokość minimalna (cylinder+trzcień z gwintem) : 140mm

Wysuw cylindra (trzcienia) - ruch cylindra : 12mm (warunkuje minimalną przestrzeń nad wtryskiwaczem podczas pracy = **152mm - minimalna przestrzeń zabudowy nad wtryskiwaczem**)

Zestaw zawiera:

1. Siłownik pneumatyczny z gwintem przyłączeniowym męskim M14x1,5 + M18x1,5 (redukcja **HP 918 548 14** M14x1,5wew/M18x1,5zew)
2. Wąż przyłączeniowy z zaworem odcinającym - do podłączenia z instalacją sprężonego powietrza.